# Fiche technique du produit
## Caractéristiques

# 26531
## Acti9 Vigi C60 - bloc différentiel - 25A - 4P - 220..415V - 30mA

Ce produit va cesser d'être fabriqué.

## Statut commercial

Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 30 septembre 2021

Fin de service imminente: 30 septembre 2021

## Principales

| | |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Blocs différentiels Vigi |
| Nom de l'appareil | Vigi C60 |
| Description des pôles | 4P |
| In courant assigné d'emploi | 25 A |
| Type de réseau | CA |
| Sensibilité du différentiel | 30 mA |
| Temporisation | Instantané |
| Type | Type AC |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| Position de l'appareillage dans l'installation | Départ |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 220...415 V AC 50/60 Hz |
| Technologie différentiel | Dépendant de la tension |
| [Ui] tension d'isolement | 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV conforming to IEC 60947-2 |
| Support de montage | Rail DIN symétrique 35 mm |
| Connexion électrique sur disjoncteur | Par vis |
| Pas de 9 mm | 6 |
| Hauteur | 87 mm |
| Largeur | 126 mm |
| Profondeur | 74 mm |
| Poids du produit | 0,18 kg |
| Endurance mécanique | 20000 cycle |
| Type de raccordement | Bornes type tunnel0,5…16 mm² souple |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

| | |
|---|---|
| | Bornes type tunnel0,5…25 mm² rigide |
| Longueur de dénudage des fils | 14 mm |
| Couple de serrage | 2 N.m |

## Environnement

| | |
|---|---|
| Normes | CEI 60947-2 |
| Degré de pollution | 3 conforming to IEC 60947-2 |
| Tropicalisation | 2 conforming to IEC 60947-2 |
| Humidité relative | 95 % at 55 °C |
| Altitude de fonctionnement | 2000 m |
| Température de fonctionnement | -5…60 °C |
| Température ambiante de stockage | -40…70 °C |

## Packing Units

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 228 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 9,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 14,9 cm |

## Offer Sustainability

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Directive RoHS UE | Conforme<br>Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine<br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 months |

## La référence 26531 est remplacée par la gamme de produits suivante :

### Acti 9 Vigi pour iC60

Bloc différentiel additionnel pour iC60

Disjoncteur différentiel modulaire adaptable Vigi iC60 Acti 9 pour disjoncteurs iC60