



Statut commercial

Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 31 décembre 2021

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

| | |
|-------------------------------|---|
| Gamme de produits | ProDis |
| Gamme | Prodis |
| Nom du produit | DT40 |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur miniature |
| Nom de l'appareil | DT40 |
| Application | Distribution |
| Description des pôles | 1P + N |
| Nombre de pôles protégés | 1 |
| Position du pôle neutre | Gauche |
| In courant assigné d'emploi | 16 A |
| Type de réseau | CA |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Courbe de déclenchement | C |
| Pouvoir de coupure | 4500 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1 6 kA Icu à 230...240 V CA 50 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Aptitude au sectionnement | Oui |
| Labels qualité | NF |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA 50 Hz entre phase et neutre |
| Limite de déclenchement magnétique | 5...10 x In |
| [Ics] pouvoir de coupure de service | 4500 A 100 % Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1 4,5 kA 75 % Icu à 230...240 V CA 50 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Classe de limitation | 3 se conformer à EN/CEI 60898-1 |
| [Ui] tension d'isolement | 400 V AC 50 Hz |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV se conformer à CEI 60947-2 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Coupure pleinement apparente | Oui |
| Type de commande | Par maneton |
| Indication de tension | Indication ON/OFF |
| Mode d'installation | Encliquetable |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 2 |
| Hauteur | 81 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Profondeur | 78 mm |
| Poids du produit | 115 g |
| Couleur | Blanc |
| Endurance mécanique | 20000 cycle |
| Endurance électrique | 20000 cycles |
| Verrouillages optionnels | Dispositif de cadenassage |
| Type de raccordement | Bornes type tunnel en aval0,33...10 mm ² souple Bornes type tunnel en aval0,75...16 mm ² rigide Bornes type tunnel en amont0,33...10 mm ² souple Bornes type tunnel en amont0,75...16 mm ² rigide |
| Longueur de dénudage des fils | 13 mm |
| Couple de serrage | 2 N.m |
| Protection différentielle | Bloc séparé |

Environnement

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Normes | EN/CEI 60898-1 EN/CEI 60947-2 |
| Degré de protection IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Degré de pollution | 3 conforming to IEC 60947-2 |
| Catégorie de surtension | IV |
| Tropicalisation | 2 conforming to IEC 60068-1 |
| Humidité relative | 95 % at 55 °C |
| Altitude de fonctionnement | 2000 m |
| Température de fonctionnement | -25...70 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...70 °C |

Packing Units

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 112 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,8 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,3 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 8,7 cm |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12 |
| Poids de l'emballage 2 | 1,4 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 7,8 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 9,2 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 22,4 cm |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 144 |
| Poids de l'emballage 3 | 17,191 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Présence d'halogènes | Produit sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|