



Ana

Seri	Easy9
Ürün ya da bileşen tipi	Muhafaza
Muhafaza tipi	Modüler muhafaza
Nb of 18 mm modules per row	12

Tamamlayıcı

Muhafaza montajı	Sıva altı
9 mm vida adımı	24
Nb of horizontal rows	2
Toplam 18 mm'lik modül sayısı	24
Rayın tipi	DIN
Kurulumun tipi	İç mekan
Terminal bloğu fonksiyonu	Olmadan
Kablo girişi	Tube entry
Type of door	Yarı saydam
Kapı açma	Reversible (180 °)
[In] nominal akım	63 A
[Ue] nominal çalışma voltajı	400 V AC
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up)	2,5 kV
[Ui] nominal yalıtım voltajı	500 V
Muhafaza malzemesi	Enclosure: self-extinguishing plastic
Genişlik	300 mm outside:
Yükseklik	345 mm outside:
Derinlik	100 mm outside:
Renk	White (RAL 9003)

Ürün ağırlığı	1400 g
---------------	--------

Ortam

Standartlar	IEC 60670-1-24
Yangına dayanıklılık	650 °C (1800 s) conforming to IEC 60695-2-10
IP koruma derecesi	IP40 conforming to IEC 60529 (closed door) IP30 conforming to IEC 60529 (open door)
IK koruma derecesi	IK07 conforming to IEC 62262
Kirlenme derecesi	2
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-5...60 °C
Depolama ortam koşulları	-15...70 °C

Packing Units

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	1,114 kg
Paket 1 Yükseklik	10 cm
Paket 1 genişliği	30 cm
Paket 1 Uzunluk	35 cm

Offer Sustainability

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Halojen içerik performansı	Halojen içermeyen ürün

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------