



Principales

Gamme	Easy9
Type de produit ou équipement	Sonnerie

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	250 V
[Us] tension d'alimentation	230 V CA à 50 Hz
Puissance consommée en VA	5 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Non
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	66 mm
Poids du produit	77 g
Couleur	Gris
Borne de raccordement auxiliaire	Borne du type à cagesouple 1...2,5 mm ² Borne du type à cagerigide 1...2,5 mm ²
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Couple de serrage	1 N.m

Environnement

Normes	EN/IEC 62080
Labels qualité	CE CMIM
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK04
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II

Humidité relative	95 % à 55 °C
Température ambiante de fonctionnement	-10...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...60 °C

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	61 g
Hauteur de l'emballage 1	8,4 cm
Largeur de l'emballage 1	1,8 cm
Longueur de l'emballage 1	6,6 cm

Offer Sustainability

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.