



Principales

Gamme	Easy9
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Description des lignes	2L
Length in 18 mm modules	12

Complémentaires

Nombre de voies	6 voies 2 P
Configuration des pôles pour 1 voie	1 2P
Pas de raccordement	18 mm
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	36 mm
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
Equipement fournis	2 embout
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A at 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz Ph/N 400 V CA 50 Hz Ph/Ph
[Ui] tension d'isolement	500 V AC conforming to IEC 61439-1
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Haut sur borne du type à cage
Pas de 9 mm	24
Largeur	220 mm
Couleur	Gris clair (RAL 7035)
Compatibilité de gamme	Easy9 Easy9 XP

Environnement

Normes	CEI 60439-1 CEI 60664
Tenue au feu	850 °C (30 s) se conformer à CEI 60695-2-1

Degré de pollution	2
--------------------	---

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	60 g
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	2,5 cm
Longueur de l'emballage 1	21,6 cm

Offer Sustainability

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------