

# Fiche technique du produit 16681

## Caractéristiques

Acti9 - cartouche pour parafoudre - C65 à 340 - 20kA



### Statut commercial

Fin de service le: 14 novembre 2020

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

### Principales

Type de produit ou équipement	Cartouche
Nom de l'appareil	C65-340
Type de parafoudre	Réseau de distribution électrique

### Complémentaires

Classe de parafoudre	Type 2
Technologie du parafoudre	MOV
Schéma de liaison à la terre	TN TT
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Courant nominal de décharge	20 kA
Courant de décharge maximal	65 kA
[Uc] tension maximale de service permanent	340 V
[Up] niveau de protection en tension maximal	<1,5 kV type 2
Signalisation locale	Blanc/rouge repère
Mode d'installation	Kit enfichable
Support de montage	Dans module SPD
Pas de 9 mm	2
Hauteur	50 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Matériau	PBT (polybutylène téréphtalate)
Temps de réponse	< 25 ns

## Environnement

Normes	EN 61643-11 IEC 61643-1
Degré de protection IP	IP20 face avant:
Humidité relative	5...90 %
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

## Packing Units

Poids de l'emballage (Kg)	0,095 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,730 dm
Largeur de l'emballage 1	0,230 dm
Longueur de l'emballage 1	0,880 dm

## Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------