



### Principales

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Gamme                         | Pragma   |
| Type de produit ou équipement | Boîtier  |
| Type d'extensibilité          | Coffret de répartition   |
| Largeur                       | 366 mm wall:<br>396 mm outside:  |
| Hauteur                       | 780 mm paroi:<br>810 mm extérieur:   |
| Profondeur                    | 86 mm paroi:<br>21 mm outside:   |
| Nb of 18 mm modules per row   | 13   |
| Nb of horizontal rows         | 4  |
| Classe d'isolation électrique | Double isolation<br>Class II   |
| Équipement fournis            | 1xétiquette d'identification<br>1 x marking kit<br>1 x blanking plate strip<br>3xbornier |
| Type of door                  | Sans   |

### Complémentaires

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Installation du coffret          | Encastré                                     |
| Pas de 9 mm                      | 26   |
| Nombre total de modules de 18 mm | 52   |
| Puissance dissipée en W          | 76 W   |
| In courant assigné d'emploi      | 90 A   |
| Type de rail                     | DIN  |
| Type de châssis plein            | Sans châssis plein                           |
| Entrée de câble                  | Plaques amovibles<br>Pré-découpages latéraux |

|  |   |
|--|---|
|  | Câble ou tube   |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB | Compatible XE   |
| Nombre de borniers                         | 1 terre (quick) avec 38 départs<br>2 phase / neutre (quick) avec 7 départs  |
| Départs du bornier répartiteur             | 6 x 25 mm <sup>2</sup> pour terre<br>32 x 4 mm <sup>2</sup> pour terre<br>2 x 35 mm <sup>2</sup> pour phase / neutre<br>12 x 16 mm <sup>2</sup> pour phase / neutre |
| Matière du coffret                         | Back part: technoplastic<br>Face avant: techno plastique  |
| Couleur                                    | Habillage: blanc (RAL 9016)<br>Front face: white (RAL 9016)   |
| Pays cible                                 | France  |
| Profondeur d'encastrement                  | 86 mm   |
| Profondeur interne                         | 84 mm   |

## Environnement

|  |   |
|--|---|
| Tenue au feu                           | Face avant: 750 °C<br>Partie arrière: 850 °C              |
| Degré de protection IP                 | IP30 sans porte<br>IP40 avec porte                        |
| Tenue aux chocs IK                     | IK08 sans porte<br>IK09 with door                         |
| Catégorie de surtension                | II  |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...60 °C   |
| Normes                                 | CEI 60670-1<br>IEC 60670-24<br>CEI 61439-1<br>CEI 61439-3 |

## Packing Units

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet      | 1        |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 5,45 kg  |
| Hauteur de l'emballage 1       | 13,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 42 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 83 cm    |
| Type d'emballage 2             | P12      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 18       |
| Poids de l'emballage 2         | 111,9 kg |
| Hauteur de l'emballage 2       | 120 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 80 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 120 cm   |

## Offer Sustainability

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>  |

Garantie contractuelle

---

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

---