



Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme | Pragma |
| Type de produit ou équipement | Boîtier |
| Type d'extensibilité | Coffret de répartition |
| Largeur | 366 mm wall: 396 mm outside: |
| Hauteur | 780 mm paroi: 810 mm extérieur: |
| Profondeur | 86 mm paroi: 21 mm outside: |
| Nb of 18 mm modules per row | 13 |
| Nb of horizontal rows | 4 |
| Classe d'isolation électrique | Double isolation Class II |
| Équipement fournis | 1 x identification label 1 x marking kit 1 x blanking plate strip 3xbornier |
| Type of door | Sans |

Complémentaires

| | |
|----------------------------------|---|
| Installation du coffret | Encastré |
| Pas de 9 mm | 26 |
| Nombre total de modules de 18 mm | 52 |
| Puissance dissipée en W | 76 W |
| In courant assigné d'emploi | 90 A |
| Type de rail | DIN |
| Type de châssis plein | Sans châssis plein |
| Entrée de câble | Plaques amovibles Pré-découpages latéraux Câble ou tube |

| | |
|--|---|
| Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB | Compatible XE |
| Nombre de borniers | 1 terre (quick) avec 38 départs 2 phase / neutre (quick) avec 7 départs |
| Départs du bornier répartiteur | 6 x 25 mm ² pour terre 32 x 4 mm ² pour terre 2 x 35 mm ² pour phase / neutre 12 x 16 mm ² pour phase / neutre |
| Matière du coffret | Back part: technoplastic Front face: technoplastic |
| Couleur | Habillage: blanc (RAL 9016) Front face: white (RAL 9016) |
| Pays cible | France |
| Profondeur d'encastrement | 86 mm |
| Profondeur interne | 84 mm |

Environnement

| | |
|--|---|
| Tenue au feu | Face avant: 750 °C Partie arrière: 850 °C |
| Degré de protection IP | IP30 sans porte IP40 avec porte |
| Tenue aux chocs IK | IK08 sans porte IK09 with door |
| Catégorie de surtension | II |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...60 °C |
| Normes | CEI 60670-1 IEC 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3 |

Packing Units

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 5,45 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 13,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 42 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 83 cm |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 18 |
| Poids de l'emballage 2 | 111,9 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 120 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|
