



### Principales

Gamme	Pragma
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Largeur	456 mm wall: 486 mm outside:
Hauteur	780 mm paroi: 810 mm extérieur:
Profondeur	86 mm paroi: 23 mm extérieur:
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	4
Classe d'isolation électrique	Class II Double isolation
Équipement fournis	1xétiquette d'identification 1 x marking kit 1 x blanking plate strip 3xbornier
Type of door	Sans

### Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Pas de 9 mm	36
Nombre total de modules de 18 mm	72
Puissance dissipée en W	100 W
In courant assigné d'emploi	125 A
Type de rail	DIN
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Entrée de câble	Plaques amovibles Câble ou tube

## Pré-découpages latéraux

Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre (quick) avec 38 départs 2 phase / neutre (quick) avec 7 départs
Départs du bornier répartiteur	6 x 25 mm <sup>2</sup> pour terre 32 x 4 mm <sup>2</sup> pour terre 2 x 35 mm <sup>2</sup> pour phase / neutre 12 x 16 mm <sup>2</sup> pour phase / neutre
Matière du coffret	Back part: technoplastic Face avant: techno plastique
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9016) Front face: white (RAL 9016)
Pays cible	France
Profondeur d'encastrement	86 mm
Profondeur interne	84 mm

## Environnement

Tenue au feu	Face avant: 750 °C Partie arrière: 850 °C
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 with door
Catégorie de surtension	II
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 IEC 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3

## Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	6,6 kg
Hauteur de l'emballage 1	13,5 cm
Largeur de l'emballage 1	51 cm
Longueur de l'emballage 1	83 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	15
Poids de l'emballage 2	111 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

## Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---