

Fiche technique du produit

Caractéristiques

PKF32M423

PratiKa - prise mobile industrielle - 32 A - 2P+T - 200..250 V CA- IP 44

Statut commercial : Commercialisé



Principales

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme | PratiKa |
| Type de produit ou équipement | Fiche banane femelle |
| Nom de l'appareil | Vis PratiKa |
| Catégorie de fiche, prise | Basse tension |
| Description des pôles | 2P+T |
| Type de réseau | CA |
| Standard de prise | Industriel |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Forme de boîte à bouton, prise, fiche | Droit |
| Courant nominal (In) | 32 A |
| Tension assignée de service (Us) | 200...250 V |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Position horaire du contact à la terre | 6 h |
| Matière de fiche, prise | Enveloppe: polymère technique auto-extinguible |
| Matériau des contacts | Manchons: laiton |
| Raccordement | Vis imperdables |
| Section de câble | 2,5...10 mm ² |
| Diamètre extérieur du câble | 11,5...21 mm |
| Entrée de câble | Presse-étoupe Déflecteur |
| Type de filetage | Pg 21 |
| Poids du produit | 0,25 kg |
| Hauteur | 98 mm |
| Largeur | 98 mm |
| Profondeur | 165 mm |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Code couleur tension | Bleu |

Environnement

| | |
|-------------------------------|--|
| Normes | IEC 60309-1 IEC 60309-2 |
| Degré de protection IP | IP44 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK08 se conformer à EN 62262 |
| Tenue au feu | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Humidité relative | 50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C |
| Température de fonctionnement | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Packing Units

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 223 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 6,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 9,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 17 cm |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Poids de l'emballage 2 | 2,398 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 26 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 17 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 27 cm |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 20 |
| Poids de l'emballage 3 | 5,283 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|