Fiche technique du produit 83104 Caractéristiques

PratiKa - socle de prise industrielle - 16 A - 2P+T -200-250 V CA - IP44





Principales

| - In the second | | <u> </u> |
|---|---------------|----------|
| Gamme | PratiKa | |
| Type de produit ou équipement | Prise | |
| Nom de l'appareil | Prise PratiKa | |
| Catégorie de fiche, prise | Basse tension | |
| Description des pôles | 2P+T | it in |
| Type de réseau | CA | 2 |
| Standard de prise | Industriel | |
| | | |

Complémentaires

| Mode d'installation | Mural |
|--|---|
| Forme de boîte à bouton, prise, fiche | Incliné |
| Courant nominal (In) | 16 A |
| Tension assignée de service (Us) | 200250 V |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Position horaire du contact à la terre | 6 h |
| Matière de fiche, prise | Housing: self-extinguishing engineering polymer |
| Matériau des contacts | Broches: acier inoxydable Manchons: laiton plaqué nickel Ressorts: acier inoxydable |
| Raccordement | Vis imperdables, complètement desserrée |
| Section de câble | 14 mm² |
| Diamètre extérieur du câble | 815 mm |
| Poids du produit | 0,286 kg |
| Dimension de base | 80 x 100 mm |
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Profondeur | 154 mm |

| Couleur | Gris (RAL 7035) |
|----------------------|-----------------|
| Code couleur tension | Bleu |

Environnement

| Normes | EN 60309-2 EN 60309-1 |
|-------------------------------|---|
| Degré de protection IP | IP44 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK08 conforming to EN 62262 |
| Tenue au feu | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-11 |
| Humidité relative | 50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % at 20 °C |
| Température de fonctionnement | 35 °C (86400 s) |

Packing Units

| r acking office | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 248 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 12,8 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 15,3 cm |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 4 |
| Poids de l'emballage 2 | 1,172 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 18 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 26,6 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 27 cm |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 8 |
| Poids de l'emballage 3 | 2,831 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |
| | |

Offer Sustainability

| Produit Green Premium | |
|---|--|
| Déclaration REACh | |
| Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE | |
| Oui | |
| Oui | |
| pine Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. | |
| Profil environnemental du Produit | |
| | |

Garantie contractuelle

| | Garantie | 18 months |
|--|----------|-----------|
|--|----------|-----------|