

Blocs multiprises d'installation fixables

à câbler



0 506 09



Livré avec embouts pour adaptation avec moulure ou tube



0 506 17

Blocs démontables pour une utilisation fixe en installation saillie, répondent aux exigences des normes NF C 15-100 et NF C 61-314 (avec câbles rigides 2,5 mm² mini)

Fixation murale par vis

Possibilité d'utilisation mobile (câble souple 3G 1,5 mm² conseillé)

Prises équipées d'éclips de protection

Livrés avec 3 embouts spéciaux pour association avec moulure DLPlus

20/32 x 12,5, 32 x 16 et 32 x 20 (p. 790) ou tube Ø16 ou 20 mm

Avec embout porte-étiquette 3500 W en 230 V~


Livrés sous blister avec Gencod

Réf. **Standard**

0 506 09 3 prises 2P+T, long. : 208 mm

0 506 10 4 prises 2P+T, long. : 253 mm


0 506 11 6 prises 2P+T, long. : 343 mm



Avec interrupteur bipolaire à voyant

0 506 13 4 prises 2P+T, long. : 309 mm

0 506 14 6 prises 2P+T, long. : 399 mm




Avec interrupteur bipolaire à voyant et limiteur d'intensité 16 A

Réarmement manuel

0 506 16 4 prises 2P+T, long. : 309 mm

0 506 17 6 prises 2P+T, long. : 399 mm



Blocs multiprises mobiles

à câbler



0 500 77



0 500 57

Accessoire packaging



Accessoire packaging permettant une fixation sur mur

A raccorder à un câble souple 3G 1,5 mm² minimum

Livrés sous blister avec Gencod

Réf. **Blocs multiprises confort avec bloc de prises rotatif**

Avec interrupteur à voyant, manipulable à la main ou au pied, permettant de commander un maximum de 3 alimentations à découpage (appareils de type informatique par exemple)

Bloc de prises pivotant sur son axe

Espace optimum entre 2 prises pour brancher transfos, chargeurs, ...

Avec range-cordon

Fixation possible par vis sur mur, meuble, plan de travail, ...

16 A, puissance maxi 3680 W en 230 V

0 500 73 3 x 2P+T

0 500 77 4 x 2P+T

0 500 81 5 x 2P+T

0 500 85 6 x 2P+T

Blocs multiprises standard

Permettent de brancher plusieurs appareils équipés de fiches avec ou sans terre : électroménager classe I ou classe II, lampes, ordinateur, TV, chaîne hi-fi, ...

Ultra-plats, peuvent être glissés sous un meuble

Possibilité d'accroche sur l'accessoire packaging pour fixation sur mur, meuble, plan de travail, ...

Équipées d'une prise à 90° pour brancher un transfo sans condamner une autre prise 16 A, puissance maxi 3500 W en 230 V

0 501 09 1 x 2P+T

0 500 53 3 x 2P+T

0 500 57 4 x 2P+T

0 500 60 5 x 2P+T

0 500 63 6 x 2P+T